Unità esterna

MXZ-8A140VA

Branch Box



PAC-AK50BC

PAC-AK30BC

DC Inverter | Rare Earth Magnet | DC Fan Motor | PAM | 8 porte | 8 porte | DC Scroll - 8 porte | Grooved Piping | Demand Control 8 porte | Low Temp Cooling

Ampere Limit 4080/5B/8A | Silent | Self Diagnosis | Failure Recall | Pump Down 8 porte

TABELLA DELLE COMBINAZIONI UNITÀ INTERNE

			Parete																	Pavimento			Cassetta 1 via			Cassetta 4 vie								Canalizzabile									
NR. UNITÀ COLLEGABILI	Capacità max collegabile	MODELLO	Kirigamine			Kirigamine ZEN					Mini		Standard +													60 x 60			90 x 90				Compatta					Media pressione				
			MSZ-FD			MSZ-EF					MSZ-SF		MSZ-GE							MFZ-KA			MLZ-KA			SLZ-KA			PLA-BA				SEZ-KD					PEAD-JAL				
			25	35	50	22	25	35	42	50	15	20	22	25	35	42	50	60	71	25	35	50	25	35	50	25	35	50	35	50	60	71	25	35	50	60	71	35	50	60	71
8	185	MXZ-8A140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Per le tabelle complete delle prestazioni visita il sito www.mitsubishielectric.it

SPECIFICHE TECNICHE

DC INVERTER POMPA DI CALORE

MODELLO			Set	MXZ-8A140VA
			N. unità interne	**Da 2 a 8**
			Unità esterna	**MXZ-8A140VA**
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi		V/Hz/n°	230/50/1
Raffreddamento	Capacità	nominale	kW	**14.0**
		min/max	kW	-
	Potenza Assorbita[1]	nominale	kW	3.79
	EER[2]			3.52
	Classe di efficienza energetica			A
	Consumo annuo		kWh	1989
	Pressione sonora unità esterna	min/max	dB(A)	47/50
Riscaldamento	Capacità	nominale	kW	**16.0**
		min/max	kW	-
	Potenza Assorbita[1]	nominale	kW	3.90
	COP[2]			3.91
	Classe di efficienza energetica			A
	Pressione sonora unità esterna	min/max	dB(A)	52
Massima corrente assorbita[1]			A	29.5
Unità esterna	Dimensioni	AxLxP	mm	1350 x 950 x 330
	Peso		Kg	128
Linee frigorifere	Diametri attacchi	Liquido	mm	9.52 x 1
		Gas	mm	15.88 x 1
	Lunghezza max (totale/ogni ramo)		m	115/70
	Dislivello max (UI sopra UE / UI sotto UE)		m	30/20
Refrigerante	Tipo			R410A
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	min/max	°C	-5 ~ 46
	Riscaldamento	min/max	°C	-15 ~ 21

[1] Potenza e corrente assorbita sono riferite alla sola unità esterna

[2] EER e COP misurati secondo la seguente combinazione: MSZ-GE60VA x 3 + PAC-AK30BC

Accessori	Descrizione	Serie/Opz.
PAC-SG59SG-E (x 2)	Deflettore aria unità esterna	Opzionale
PAC-SG61DS-E	Kit chiusura drenaggio condensa	Opzionale
PAC-SC36NA-E	Connettore per controllo richiesta	Opzionale