

Linea deumidificatori

I deumidificatori Mitsubishi Electric, disponibili in diversi modelli mettono al riparo la vostra casa dai pericoli derivanti dall'umidità. Super compatti e poco ingombranti, leggeri, silenziosi, utili per asciugare il bucato ed efficaci anche a basse temperature, sono i nemici giurati di muffe e batteri. Per una casa più asciutta e più salutare.



Serie

MJ-E16V

MJ-E16VX



SERIE

MJ-E16V



Capacità di deumidificazione:

l/giorno 16

-
- ◆ RIDUZIONE DEL TASSO DI UMIDITÀ
 - ◆ FUNZIONE ANTI-MUFFA
 - ◆ LEGGERO E SILENZIOSO
 - ◆ FUNZIONE DI ASCIUGATURA BUCATO
 - ◆ ALLARME ANTI ACARI

MJ-E16V

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO		Set	MJ-E16 V
Alimentazione		V/Hz/n°	230/50/1
Capacità di deumidificazione		l/giorno	16
Capacità del serbatoio		l	4
Livello sonoro (Alto/Basso)		dB(A)	41/37
Potenza Assorbita		kW	0,275
Portata d'aria (bassa/alta)		m³/min	2.4/2.6
Temperatura d'esercizio		°C	1°/35°
Timer		h	Off 2/4/8
Refrigerante			R134A
Dimensioni	Altezza	mm	570
	Larghezza	mm	384
	Profondità	mm	183
Peso		kg	11.7

FUNZIONE "DRYING INSIDE"

Una innovativa funzione permette di mantenere asciutto internamente lo scambiatore di calore, allo scopo di evitare il proliferare delle muffe all'interno del deumidificatore e quindi la generazione di cattivi odori.

FILTRO FOTOCATALITICO

I nuovi deumidificatori M-E16V/VX sono provvisti di un esclusivo sistema di filtrazione aria.

La costruzione a doppio strato del nuovo filtro, permette sia di rimuovere polvere e pollini, causa di allergie ed asma, sia di eliminare i cattivi odori, grazie agli agenti fotocatalitici contenuti al suo interno.

È poi sufficiente lavarlo in acqua ed asciugarlo al sole per mantenere il filtro in perfetta efficienza per molto tempo.

DEUMIDIFICATORE

MJ-E16V



SERIE

MJ-E16 VX



Capacità di deumidificazione:

l/giorno 16

-
- ◆ DISPLAY DIGITALE
 - ◆ RIDUZIONE DEL TASSO DI UMIDITÀ
 - ◆ FUNZIONE ANTI-MUFFA
 - ◆ LEGGERO E SILENZIOSO
 - ◆ FUNZIONE DI ASCIUGATURA BUCATO
 - ◆ ALLARME ANTI ACARI

MJ-E16VX

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO		Set	MJ-E16 VX
Alimentazione		V/Hz/n°	23/50/1
Capacità di deumidificazione		l/giorno	16
Capacità del serbatoio		l	4
Livello sonoro (Alto/Basso)		dB(A)	41/37
Potenza Assorbita		kW	0,275
Portata d'aria (bassa/alta)		m³/min	2.5/2.7
Temperatura d'esercizio		°C	1°/35°
Timer		h	On-Off da 1 a 9
Refrigerante			R134A
Dimensioni	Altezza	mm	570
	Larghezza	mm	384
	Profondità	mm	187
Peso		kg	11.7

FUNZIONE "DRYING INSIDE"

Una innovativa funzione permette di mantenere asciutto internamente lo scambiatore di calore, allo scopo di evitare il proliferare delle muffe all'interno del deumidificatore e quindi la generazione di cattivi odori.

FILTRO FOTOCATALITICO

I nuovi deumidificatori M-E16V/VX sono provvisti di un esclusivo sistema di filtrazione aria.

La costruzione a doppio strato del nuovo filtro, permette sia di rimuovere polvere e pollini, causa di allergie ed asma, sia di eliminare i cattivi odori, grazie agli agenti fotocatalitici contenuti al suo interno.

È poi sufficiente lavarlo in acqua ed asciugarlo al sole per mantenere il filtro in perfetta efficienza per molto tempo.

DEUMIDIFICATORE

MJ-E16VX

