

SERIE MSX-A VB MULTISPLIT MSX-A WV

Serie di climatizzatori multisplit a uno o due compressori;
consumi contenuti ed ampia scelta di configurazioni.

solo raffreddamento

MSX-2A28VB
MSX-A10WV

1 COMPRESSORE

Unità esterne 1 2 Unità interne

Fino a 2 ambienti



MSX-2A59VB
MSX-A19WV

2 COMPRESSORI

Unità esterne 1 2 Unità interne

Fino a 2 ambienti



MSX-2A70VB
MSX-A25WV

2 COMPRESSORI

Unità esterne 1 2 Unità interne

Fino a 2 ambienti



SPECIFICHE TECNICHE

2 ambienti Solo Raffreddamento

MODELLO				MSX-2A28VB MSX-A10WV		MSX-2A59VB MSX-A19WV			MSX-2A70VB MSX-A25WV	
Set				(A, B) MSC-GA20VB		(A) MSC-GA35VB / (B) MSC-GA20VB			(A, B) MSC-GA35VB	
Unità interna				MUX-2A28VB [MUX-A10WV]		MUX-2A59VB [MUX-A19WV]			MUX-2A70VB [MUX-A25WV]	
Unità esterna				230/50/1		230/50/1			230/50/1	
Alimentazione Tensione/Freq./Fasi				V/Hz/n°						
Raffreddamento	Capacità	Singola	kW	(A o B)	(A+B)	(A)	(B)	(A+B)	(A o B)	(A+B)
		Totale	kW	2.4	1.4+1.4	3.5	2.4	3.5+2.4	3.5	3.5+3.5
	Deumidificazione		l/h	2.4	2.8	3.5	2.4	5.9	3.5	7.0
	Potenza assorbita	nominale	kW	0.9	0,2x2	1.4	0.9	1.4+0.9	1.4	1,4x2
	EER			0.76	0.80	1.32	0.82	2.08	1.34	2.64
	Classe di efficienza energetica			3.16	3.50	2.65	2.93	2.84	2.61	2.67
	Consumo annuo		kWh	B	A	D	C	C	D	D
Pressione sonora unità esterna		dB(A)	380	400	660	410	1040	670	1320	
Massima corrente assorbita		A	49	49	52	52	52	52	52	
Unità esterna	Dimensioni	Altezza	mm	5.5		13.8			17.4	
		Larghezza	mm	540		640			640	
		Profondità	mm	780		840			840	
	Peso		Kg	255		330			330	
Linee frigorifere	Diametri	Liquido	mm	35		66			68	
		Gas	mm	6.35x2		6.35x2			6.35x2	
	Lunghezza max (totale/ogni ramo)		m	9.52x2		9.52x2 (12.7x1+9.52x1)			9.52x2 (12.7x2)	
	Dislivello max		m	15		15			15	
Refrigerante	Tipo		10		10			10		
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	min/max	°C	R410A		R410A			R410A	
				+21 ~ +43		+21 ~ +43			+21 ~ +43	

UNITÀ ESTERNA

MUX-2A28VB
MUX-A10WVMUX-2A59/70VB
MUX-A19/25WV

UNITÀ INTERNE APPLICABILI

MSC-GA20/35VB

